



全电动 驱动

全新的
SBA试验台是一套基
于伺服电驱动的系统。该系
统包括一个可靠的实时控制器以特别
改进算法和控制策略,来完美的应对ECE R14
测试以及类似的加载曲线。

- 维护成本低
- 更高精确度
- 洁净无声运行
- 可选基架(不同尺寸)
- 扩充驱动器运行范围
- 径直向前以及直观控制

- ✓ ECE R14, FMVSS 210, GB14167-2013, ISOFIX...
- ✓ 高达12个执行器
- ✓ 动态加载力 500-300mm/s 时可达30-50kN
- ✓ 行程: 800mm
- ✓ 最小/最大 垂直分离: 290mm/2000mm
- ✓ 最小/最大 水平分离: 310mm/2000mm
- ✓ 电动执行器 垂直定位


注: 其他规格/可按照要求定制

安全带固定点 试验台



上海威测环保科技有限公司 (Additium 中国代理商)
地址: 上海浦东新区新金桥路1599号C2栋501
电话: 021-50373416 50373296
邮箱: sales@vts-tech.com
网址: www.vts-tech.com/www.additium.com





超轻 高阻抗 链条

这种链条将改善您的座椅安全带锚固测试及试验装置。该链条100%由聚合物高阻纤维制成，它提供给您许多传统钢制链条所不具有的优点：

- ◎ 单人设置试验
- ◎ 轻松解链
- ◎ 增加当前作动器的可用行程
- ◎ 无需使用重型链扣
- ◎ 以最小的自重改进您的控制响应（时间）

- ✓ 防水
- ✓ 耐用材料
- ✓ 比钢制材料轻8倍
- ✓ 最大运行负载: 100 kN
- ✓ MSL延伸率: 3%
- ✓ 内长: 100 mm
- ✓ 内宽: 25 mm

用一种更清洁、操作更友好且具有高科技的材料来更新、升级您的SBA测试系统，它将给您的试验带来全新的改变

链条可用标准长度：
- 3 m (1,75 kg)
- 6 m (3,5 kg)
*(特殊需求可定制)

合成链 用于 (SBA) 安全带 锚固测试试验

